



DQ

サーマルオイル用の高温・高速対応のロータリージョイント。回転不可を軽減させるメカニカルシール構造。DQ、DQT、DQTX 型は 390°C まで対応。ベアリングならびにシーリングの冷却と順活用に追加冷却装置を装備することにより、オイル漏れが発生しません。DQL 型は冷却装置無しで 250°C まで対応。国際特許取得製品です。



DP

種々の媒体、特に水とサーマルオイル用の汎用ロータリージョイント。バランス型メカニカルシールとボールベアリング使用で回転負荷軽減。使用媒体によりシーリング材を選択できます。イン圧産業、プラスチック産業、PP 製コンベアベルトには特に最適。



DX

冷却・温水用ロータリージョイント。メカニカルシールとボールベアリングで回転負荷に対応。DXS はシール面が耐摩耗性の高いセラミックでコーティングされています。



H+ HW

メンテナンスフリーのカーボンシールリングとカーボンブッシュを使用した汎用性の高いロータリージョイント。サーマルオイルおよび、高圧の熱水・スチームにはメタル含浸シールリングを使用。H3 型はスチームシリンダーに負圧安全バルブを装備しています。



H シリーズの改良・強化型の新シリーズ。耐圧製が高く、高速仕様がフレキシブルタイプで径 20 ~ 300mm とサイズが多様。サーマルオイル・熱水・スチームに適應でき、メンテナンスフリーです。



K

工作機械スピンドル向け、ベアリング内蔵タイプの高性能ロータリージョイントです。高速回転対応。クーラント・エアー・ミストオイルを供給します。国際特許を取得している TESS システムはドライ運転でも高速回転を実現。



MP

10 種類までの媒体の同時流動に対応したマルチチャンネル型ロータリージョイント。ターンテーブル、工作機械、回転金型に対応。



DC

高圧・高速（最大 32 バール、1,000rpm）のスチーム、熱水用。製紙・カレンダー・合成繊維プラント・段ボールプラントに適しています。国際特許取得製品。