

非亜鉛系油圧作動油

**コスモ
スーパーイボック
UF**

粘度グレード

32, 46, 68

非亜鉛系油圧作動油

**コスモ
スーパーイボック
ES**

粘度グレード

32, 46, 56, 68

高粘度指数油圧作動油

**コスモハイドロ
HV**

粘度グレード

10, 22, 32, 46,
56, 68, 100

高引火点(可燃性液体類)、省エネルギー効果。

- HVI高度精製基油の採用により引火点 250°C以上を達成しました。また、スーパーイボックESで実績のある非亜鉛系摩耗防止剤、酸化防止剤、さび止め剤などの各種添加剤をHVI基油に最適バランスで配合、加えてUF32、46は省エネルギー効果も発揮します。
- スラッジの発生を抑制し、よりロングライフでの使用が可能です。
- フィルター詰まり、バルブ作動不良、熱交の詰まりなどのトラブルが大幅に改善されます。



荷姿／20ℓ、200ℓ

耐摩耗で高熱に優れる。

- パラフィン系原油を高度な技術で水素化精製したベースオイルに、最新の非亜鉛系摩耗防止剤、酸化防止剤、さび止め剤など各種添加剤をバランス良く配合、高い耐摩耗性に加え、従来の油圧作動油になかつた高い熱安定性を有しています。
- スラッジの発生を抑制し、長期間安定して使用可能です。
- フィルター詰まり、バルブ作動不良、熱交の詰まり等のトラブルが大幅に改善されます。



荷姿／20ℓ、200ℓ

省エネルギーに大きな効果。

- 油圧機器摺動部での摩擦抵抗が小さく、省エネルギー効果を発揮します。
- 温度変化に対する粘度変化が小さく、また、流動点が低いので寒冷地での機械の始動がスムーズです。
- 高圧、高速で運転される油圧ポンプの摩耗を最小限に抑え、油圧装置の円滑な運転を保持します。
- 酸化安定性が優れていますので、長期間使用しても酸化劣化が少なく安定した性能を維持します。



荷姿／20ℓ、200ℓ