

あらゆるニーズに個性とパワーを発揮。

<p>耐摩耗性油圧作動油</p> <p>コスモハイドロ AW</p> <p>粘度グレード 32, 46, 56, 68, 100</p>	<p>油圧機器の摩耗を防止。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●酸化安定性、熱安定性が優れていますので、長期間使用しても酸化、熱劣化の少ないロングライフ型です。 ●摩耗防止性能が優れていますので、油圧機器の摩耗が少なく油圧機器を良好な状態に維持します。 ●熱安定性が優れていますので、建設機械のように高温で使用される機械でも安定した性能を維持します。  <p>荷姿／20ℓ、200ℓ</p>
<p>油圧作動油兼工業用多目的油</p> <p>コスモオルパス</p> <p>粘度グレード 32, 46, 56, 68, 100 150, 220, 320, 460</p>	<p>工場の油種統合に大きく貢献。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●酸化安定性が優れていますので、潤滑油の酸化を極力おさえ、長期間安定した性能を持続します。 ●さび止め性に優れていますので、各種機械でのさびの発生を防止します。 ●摩耗防止性が優れていますので、荷重がかかる潤滑個所においても、摩耗や焼付を防止します。 ●優れた清浄性を有していますので、高温においてもラッカーやカーボンの堆積を防ぎます。  <p>荷姿／20ℓ、200ℓ</p>
<p>油圧作動油 フラッシング強化剤</p> <p>コスモハイドロクリーン</p>	<p>油圧機器内をパワフルに洗浄するフラッシング強化剤。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●油圧機器のタンクや配管内の汚れを除去する油圧作動油フラッシング強化剤です。 ●現在使用中の作動油に添加し、通常運転するだけで装置内部を洗浄可能です。装置を止めることなくフラッシングを行うことができます。 ●フラッシング油が不要になるので、廃油量を大幅に削減できます。  <p>荷姿／20ℓ、200ℓ</p>
<p>エコマーク認定生分解性油圧作動油</p> <p>コスモテラフルード E</p> <p>粘度グレード 46, 56</p>	<p>高い生分解性と優れた潤滑性、難燃性。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●従来より連続鋳造、圧延などの各種鉄鋼設備等の難燃性作動油として使用されている脂肪酸エステルを主成分としており、高圧の油圧装置でも安心してお使いいただけます。 ●300℃前後の引火点を有しており、難燃性作動油としても十分な性能を保持しています。 ●(財)日本環境協会によるエコマーク認定取得商品で、環境負荷に配慮が必要な箇所（河川、湖沼、土壌など）に影響を与える恐れのある建機、農機、一般産業用など）にもご使用いただけます。 ●テラフルードE46 認定番号：04110043、 テラフルードE56 認定番号：04110042  <p>荷姿／18ℓ、200ℓ</p>
<p>脂肪酸エステル系油圧作動油</p> <p>コスモフルード E</p> <p>粘度グレード 46, 56</p>	<p>高圧装置の難燃化。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●脂肪酸エステルは難燃性の合成基油ですので、火災防止対策となります。 ●摩耗防止性に優れていますので、高圧の油圧装置での使用が可能です。 ●高度に精製した合成油ですので、熱安定性、酸化安定性に優れ、長期間安定した性能を持続します。 ●パッキンなどのゴム材質は鉱油系油圧作動油と同じものが使用できます。  <p>荷姿／20ℓ、200ℓ</p>
<p>高圧用水-グリコール系油圧作動液</p> <p>コスモフルード GS</p> <p>粘度グレード 46</p>	<p>油圧装置の寿命を延長。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●難燃性作動液で消防法上非危険物品の扱いとなるため、貯蔵、取扱の規制が大幅に緩和されます。 ●潤滑性能が従来の水-グリコール系作動液より大幅に向上し、ころがり軸受寿命、耐摩耗性が鉱油系作動油に近づいているため、高圧での使用が可能です。 ●油圧ポンプの長寿命化が計れます。 ●微妙な制御を行なう油圧システムや寒冷地で使われる機械にも安定した性能を発揮します。  <p>荷姿／20ℓ、200ℓ</p>
<p>水-グリコール系油圧作動液</p> <p>コスモフルード HQ</p> <p>粘度グレード 46</p>	<p>燃えない作動液で安全対策。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●水を40%含み優れた耐火性を示すとともに、消防法上非危険物品の扱いとなるため、貯蔵、取扱の規制が大幅に緩和されます。 ●優れた潤滑性で油圧機器の寿命延長を実現させます。 ●選びぬかれた基材で構成されており、長時間にわたり安定した性能を維持します。 ●微妙な制御を行なう油圧システムや寒冷地で使われる機械にも安定した性能を発揮します。  <p>荷姿／20ℓ、200ℓ</p>